

FICHA TECNICA



MODELO ECOMATIC 200 CPA

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO	ECOMATIC 200 CPA
CARCASA	IGNIFUGA – ABS IP20
SALIDA	FRONTAL - VENTILADOR
PRODUCCIÓN	Máximo 200 Mg./h
CPA	DISPOSITIVO PROGRAMABLE PARADA Y FUNCIONAMIENTO
MEDIDAS	350 x 210 x 110 (mm)
CONSUMO	18 W
ALIMENTACIÓN	230 V – 50 Hz



Equipo diseñado para la realización de tratamientos ambientales, su uso es **NO BIOCIDA**, diseñado para la eliminación de olores, reducción de virus y bacterias que pululan en el ambiente, con baja producción de ozono y seguro.

Se encuentra fabricado en material ABS, ignifugo con un ventilador integrado para la perfecta distribución del ozono al exterior, este equipo incorpora un **sistema de control de producción de parada y funcionamiento** del equipo para evitar saturación de ozono, con filtro de impurezas para atrapar y preservar sus componentes de la polución ambiental.

Con fusible de protección 0,5 A.

EQUIPOS FABRICADOS CON COMPONENTES DE ORIGEN ESPAÑOL Y/O EUROPEO.

Generador conforme a la normativa exigida por las directivas:
2006/95/CE Baja tensión
22004/108/CE Compatibilidad electromagnética



Datos distribuidor:

PHS Serkonten