

## STRONG S180

Center pull wipers / Bobinas Mecha

### Cod. 852365P

WP CP LUP STRONG S180 X6 PEFC

Last update / Fecha de emisión: 2019.10.23

PRODUCT / PRODUCTO			
Raw material / Materia prima	<i>Pasta Virgen</i>	Sheet height / Altura servicio	<i>184 mm</i>
Colour / Color	<i>Blanco</i>	Sheet length / Largo servicio	<i>250 mm</i>
Nº of plies / Nº de capas	<i>2</i>	Sheets per roll / Servicios por rollo	<i>720</i>
Glued plies / Laminado	<i>Sí</i>	Roll length / Largo rollo	<i>180 mt</i>
Total grams / Gramaje total	<i>35 gr/m2</i>	Roll diameter / Diámetro del rollo	<i>200 mm</i>
Grams per ply / Gramaje por capa	<i>17,5 gr/m2</i>	Core diameter / Diámetro mandril	<i>77 mm</i>
Roll weight / Peso rollo	<i>1197 gr</i>	Core type / Tipo de mandril	<i>Extraíble</i>
Embossed / Gofrado	<i>Sí</i>	Certification / Certificación	<i>PEFC / FOOD CONTACT / ISO 14001</i>
Type of embossing / Tipo de decoración de gofrado	<i>Macro S</i>	Whiteness degree / Grado de blancura	<i>-</i>
CASE DETAILS / BOLSA			
Rolls per case / Rollos por bolsa	<i>6</i>	Case width / Anchura bolsa	<i>600 mm</i>
Type of case packaging / Tipo de embalaje bolsa	<i>Polietileno</i>	Case depth / Profundidad bolsa	<i>400 mm</i>
Total case weight / Peso total bolsa	<i>7244 gr</i>	Case height / Altura bolsa	<i>184 mm</i>
Case EAN/ITF code / Código EAN/ITF bolsa	<i>8059399000179</i>	Volume per case / Volumen por bolsa	<i>0,044 m3</i>
PALLET DETAILS / DETALLES DE PALETAS			
Cases per pallet / Bolsas por paleta	<i>52</i>	Column weight (pallet included) / Peso columna (paleta incluida)	<i>404 kg</i>
Cases per layer / Bolsas por capa	<i>4</i>	Column height (pallet included) / Altura columna (paleta incluida)	<i>2552 mm</i>
Layers per pallet / Capas por paleta	<i>13</i>	Pallets per column / Paletas por columna	<i>1</i>
Transverse cases / Bolsas transversales	<i>-</i>	Type of pallet / Tipo de paleta	<i>EU 80X120</i>

Packaged products weights, measures and sizes	Pesos y dimensiones de los productos predeterminados
Mechanically predetermined content - Tolerance +/- 5%	mecánicamente - Tolerancia: +/-5%