

SensaMist® S100



Modelo Vectair	SensaMist® S100	
Descripción	SensaMist® Scent Diffuser S100	
Categoría de Producto	AIRCARE	
Código	GDIS-S100-W-EU	GDIS-S100-W-UK
Color	Blanco	Blanco
Código de barras	5060060076136	5060060076143
Adaptador	0.5A EU	0.5A UK
Voltaje	DC 12V	
Potencia	6W	
Nivel de ruido	Menos de 50 dB	

Descripción de producto	El nebulizador SensaMist® crea una atmosfera de fragancias en áreas pequeñas. El nebulizador utiliza su avanzada tecnología para crear una neblina de aromas. Es totalmente programable con hasta 4 periodos de programación diferentes.			
Características y beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ■ A diferencia de las partículas de aerosol más pesadas que caen en cuestión de minutos, las partículas de SensaMist® son mucho más pequeñas y livianas y permanecen en el aire durante muchas horas. ■ SensaMist® es más ecológico que los productos en aerosol. La fórmula de la fragancia está exenta de COV y no contiene propulsores ni HFC. (*Regulaciones de COV en EE. UU. y Canadá solamente). ■ Cubre áreas medianas y pequeñas de hasta 300m³. ■ Adaptador eléctrico; 0.5Amp incluido. ■ Totalmente programable. ■ Montado en pared 			
Materiales	Cubierta: PP housing Botella: PET			
Instalación	En pared			
Dimensiones del producto (H x W x D)	mm	230 x 169 x 86	inches	9 x 6.7 x 3.4
Peso del producto	kg	0.78	lb	1.71
Dimensiones del carton (L x W x H)	mm	320 x 130 x 190	inches	12.6 x 5.2 x 7.5
Peso del carton	kg	1.3	lb	2.9

Especificaciones de empaquetado	1, 20 o 180			
x 20 Dimensiones del carton (L x W x H)	mm	660 x 410 x 650	inches	26 x 16.2 x 25.6
Peso del carton (x 20)	kg	28	lb	61.8
x 180 Dimensiones del carton (L x W x H)	mm	1200 x 1000 x 2100	inches	47.3 x 39.4 x 82.7
Peso del carton (x 180)	kg	277	lb	610.7
Pedido mínimo	1			
Cantidad del pallet	Carretera y mar = 9 cajas (180 unidades)			
Duración de la fragancia	Depende de la corriente del aire y las condiciones donde se encuentre			
Cobertura de la fragancia	m³	300	ft³	10594
Guía de consumo *aproximado	funcionamiento/pausa	10/240	20/120	30/60
	ml/hora*	0.1 ±15%	0.2 ±15%	0.4 ±15%
Capacidad de la recarga	200ml			
Condiciones operativas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura ambiente recomendada: 5°C to 35°C. ■ Temperatura de almacenamiento: -0°C to 50°C. 			
Consideraciones medioambientales	Vectair Systems anima activamente al usuario final a reciclar el producto cuando sea posible.			
Aprobaciones	CE & FCC*: <ul style="list-style-type: none"> ■ Low Voltage Directive 2014/35/EU ■ FCC Part15B:2017 ANSI C63.4:2009 ■ EN 60335-1:2012+ALL:2014 ■ EN 62233: 2008 ■ REACH SVHC < 0.1% (w/w) ■ RoHS Directive 2011/65/EU 			
Garantía	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 año de garantía para piezas defectuosas y mal funcionamiento** 			

Notas:

- Características y especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.
- *COV regulaciones solo en EEUU y Canadá. Los productos son ambientadores y no contienen nada definido como COV en los componentes de la fragancia por lo tanto se aplica la exención general 94510.F. La Sección 94510.F se aplica para los productos de EEUU "Consumer Products Regulation". Las formulaciones son "pura fragancia" o "solo fragancia". Tenga en cuenta que actualmente no hay restricciones sobre el contenido de COV en Europa y qué productos químicos, etc., se clasificarían como exentos de VOC.
- ** La garantía se aplica únicamente al uso de fragancia de recarga aprobados por Vectair. No aplicable si se utilizan otras recargas no aprobadas.