



Alfombras

Soluciones para entradas y recepciones

Fecha de edición de la especificación: febrero de 2016

ULTRAFLOW™

Alfombras para entradas y recepciones

Descripción del producto	Alfombra de caucho de nitrilo 100 %		
	Resistencia al fuego	Efl	
	Grosor total	8 mm	
	Peso total	4230 g/m ² (+/- 5 %)	
Caucho	Composición	Caucho de nitrilo 100 %	
	Masa	4060 g/m ² (cuerpo de la alfombra)	
	Grosor del refuerzo	8,0 mm	
Prueba de rendimiento	Comportamiento antiestático	Aprox. 10 ¹¹ ohms	(ISO 10965)
	Carga personal	<2kV (antiestático)	(ISO 6356)
	Inflamabilidad	Efl	(EN ISO 13501)
Tamaño y pesos (aprox.)	84 x 136 cm = 4830 g		
Carbono negativo (fábrica Milliken)	Sí		
Cumplimiento de normas ADA / BS 8300 / ISO 21542	Sí		
Sistema de certificación LEED® Point Contributor	Sí		
Certificación de fabricación ISO	ISO 9001		
Certificado ambiental ISO	ISO 14001		
Origen	UE		
Garantía	Consulten nuestra garantía escrita		

Nota: dados los distintos usos que los clientes pueden dar a nuestros productos, la información que proporcionamos —incluidas recomendaciones, resultados de pruebas, muestras, etiquetado y cuidados, instrucciones de procesamiento o asesoramiento de marketing— se ofrece de buena fe pero sin garantía y sin aceptar ningún tipo de responsabilidad. Cada cliente debe probar y ser responsable del uso que específicamente haga de los productos, así como de su posterior procesamiento, etiquetado, comercialización, etcétera. Las ventas están exclusivamente sujetas a nuestros términos de venta estándares descritos en la web www.milliken.com/terms (se rechaza cualquier término adicional o distinto), a menos que se acuerde explícitamente de otro modo por escrito.