

SensaMist® S3000



Modelo Vectair	SensaMist® S3000
Descripción	SensaMist® Scent Diffuser
Categoría de Producto	AIRCARE
Código	GDIS-S3000-S
Color	Cromado
Código de barras	5060060076174
Voltaje	DC 12V
Potencia	12W
Nivel de ruido	Menos de 50 dB

Descripción de producto	El nebulizador SensaMist® crea una atmosfera de fragancias en áreas grandes. El nebulizador utiliza su avanzada tecnología para crear una neblina de aromas. Es totalmente programable con hasta 4 periodos de programación diferentes.			
Características y beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ■ A diferencia de las partículas de aerosol más pesadas que caen en cuestión de minutos, las partículas de SensaMist® son mucho más pequeñas y livianas y permanecen en el aire durante muchas horas. ■ SensaMist® es más ecológico que los productos en aerosol. La fórmula de la fragancia está exenta de COV y no contiene propulsores ni HFC. (*Regulaciones de COV en EE. UU. y Canadá solamente). ■ Cubre áreas de hasta 2000m³. ■ Adaptador eléctrico; 1.0Amp incluido. ■ Totalmente programable con mando a distancia (con pilas 2 x AAA; no incluidas) 			
Material(s)	Cubierta: Aluminio anodizado Botella: PET (<i>polyethylene terephthalate</i>)			
Instalación	De pie en el suelo.			
Dimensiones del producto (H x W x D)	mm	638 x 195 x 195	inches	25.2 x 7.7 x 7.7
Peso del producto (neto)	kg	6.5	lb	14.4

Dimensiones del cartón (L x W x H)	mm	710 x 245 x 270	inches	28 x 9.7 x 10.7
Peso del cartón	kg	7.9	lb	17.5
Especificaciones de empaquetado	1, 4 o 48			
x 4 Dimensiones del cartón (L x W x H)	mm	730 x 520 x 570	inches	28.8 x 20.5 x 22.5
Peso del cartón (x 4)	kg	34	lb	75
x 48 Dimensiones del cartón (L x W x H)	mm	1200 x 1000 x 2230	inches	47.3 x 39.4 x 87.8
Peso del cartón (x 48)	kg	297	lb	654.8
Pedido mínimo	1			
Cantidad del pallet	Carretera y mar = 12 cajas (48 unidades)			
Duración de la fragancia	Depende de la corriente del aire y las condiciones donde se encuentre			
Cobertura de la fragancia	m³	2000	ft³	70629
Guía de consumo *aproximado	Funcionamiento / pausa	10/240	20/120	30/60
	ml/hora*	0.8 ±15%	1.4 ±15%	2.0 ±15%
Capacidad de la recarga	1L			
Condiciones operativas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mando a distancia: 2 x 1.5V AAA pilas (no incluidas) ■ Temperatura ambiente recomendada: 5°C a 35°C. ■ Temperatura de almacenamiento: -0°C a 50°C. 			
Consideraciones medioambientales	Vectair Systems anima activamente al usuario final a reciclar el producto cuando sea posible.			
Aprobaciones	CE & FCC*: <ul style="list-style-type: none"> ■ Low Voltage Directive 2014/35/EU ■ FCC Part15B:2017 ANSI C63.4:2009 ■ EN 60335-1:2012+ALL:2014 ■ EN 62233: 2008 ■ REACH SVHC < 0.1% (w/w) ■ RoHS Directive 2011/65/EU 			
Garantía	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 año de garantía para piezas defectuosas y mal funcionamiento** 			

Notas:

- Características y especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.
- *COV regulaciones solo en EEUU y Canadá. Los productos son ambientadores y no contienen nada definido como COV en los componentes de la fragancia por lo tanto se aplica la exención general 94510.F. La Sección 94510.F se aplica para los productos de EEUU "Consumer Products Regulation". Las formulaciones son "pura fragancia" o "solo fragancia". Tenga en cuenta que actualmente no hay restricciones sobre el contenido de COV en Europa y qué productos químicos, etc., se clasificarían como exentos de VOC.
- ** La garantía se aplica únicamente al uso de fragancia de recarga aprobados por Vectair. No aplicable si se utilizan otras recargas no aprobadas.