

LAVADO DE VAJILLAS

SPLIT LV



ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS
PARA BAJA TEMPERATURA

Pictogramas de uso:



PRESENTACIÓN:

LVAC015: 2 garrafas de 4 lt.

LVAC016: 1 garrafa de 10 lt.

LVAC017: 1 garrafa de 20 lt.

Pictogramas de señalización:



Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:
Reglamento 648/20047CE

Descripción:

Abrillantador líquido ultra-concentrado que facilita el secado rápido y uniforme en máquinas lavavajillas y túneles de lavado. Su pH ácido evita la formación de velos calcáreos e incrustaciones de la máquina y su caldera de aclarado.

Aplicaciones:

Para el abrillantado y secado de la vajilla y utensilios de cocina en máquinas lavavajillas y túneles de lavado.

Modo de empleo:

Usar de 0,4 a 0,9 g./l. de agua según su dureza a temperatura de aclarado de 50-90°C.

NO MEZCLAR NUNCA CON OTROS PRODUCTOS.

NOTA: Para obtener un resultado óptimo, debe combinarse el abrillantador con el lavavajillas pertinente en función de la dureza del agua.

Características técnicas:

*PROPIEDADES: Abrillantador líquido concentrado. Rapidez y uniformidad en el secado.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO: Líquido transparente

COLOR: Verde turquesa

OLOR: Característico

DENSIDAD (20°C): 1010 - 1015 kg/m³

pH: 2 - 3 al 100 %

*COMPOSICIÓN: Mezcla acuosa de ácidos y tensoactivos

Conservación y almacenaje:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

Seguridad y manejo:

PELIGRO. Contiene: Alcohol etoxilado Propoxilado. Provoca lesiones oculares graves. Llevar guantes/gafas. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.

Advertencias:

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915620420.

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sin compromiso
cualquier duda o consulta sobre el
producto o su aplicación.
Tel. (+34) 902.116.836

Thomil
profesional

NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com